

**590.YM65GE****COMANDO FRONTALE  
LUCCHETTABILE**IP65 standard 65x65mm Y1 F1 D1 Y2  
GENERALE GRIGIO/NERO 16A-80A\* L'immagine del prodotto potrebbe essere  
indicativa

EN IEC 60947-3 (2021)

EN IEC 60947-1 (2021)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

**■ CARATTERISTICHE GENERALI**

Serie Commerciale	Serie COMMAND
Descrizione sintetica	COMANDO FRONTALE LUCCHETTABILE
Tipo	GENERALE

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

Taglia interruttore	Y1
	F1
	D1
	Y2
Tensione nominale	690V

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione UL	TYPE 1, 2, 3R, 12, 12K, 4, 4X
Temperatura di installazione	-25°C/+60°C
Colore	GRIGIO/NERO

**■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

Diametro	standard
Dimensioni	65x65mm
Flangia	48X48MM

**■ DOWNLOAD**

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)  
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)  
[Disegno tecnico \[STP\]](#)

**■ OPZIONI & NOTE VARIE**

Note catalogo	Forniti senza albero di comando (da acquistare separatamente)
	Maniglia lucchettabile in posizione OFF (3 lucchetti)
	Per interruttori versione BOX (B) con bloccoporta