

590.YM67GE**COMANDO FRONTALE
LUCCHETTABILE****IP65 standard 65x65mm Y1 F1 D1 Y2
GENERALE GRIGIO/NERO 16A-80A**

* L'immagine del prodotto potrebbe essere
indicativa



EN IEC 60947-3 (2021)

EN IEC 60947-1 (2021)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

■ CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie COMMAND
Descrizione sintetica	COMANDO FRONTALE LUCCHETTABILE
Tipo	GENERALE

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Taglia interruttore	Y1
	F1
	D1
	Y2
Tensione nominale	690V

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione UL	TYPE 1, 2, 3R, 12, 12K, 4, 4X
Temperatura di installazione	-25°C/+60°C
Colore	GRIGIO/NERO

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Diametro	standard
Dimensioni	65x65mm
Flangia	48X48MM

■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]

■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	Forniti senza albero di comando (da acquistare separatamente)
	Maniglia lucchettabile in posizione OFF (3 lucchetti)
	Per interruttori versione BOX (B) con bloccoporta