

**590.YM68R1**

COMANDO FRONTALE  
LUCCHETTABILE  
IP65 ø22mm 67x67mm Y1 F1 D1  
EMERGENZA GIALLO/ROSSO



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



CSA C22.2 No. 60947-4-1-14  
EN IEC 60947-3 (2021)  
EN IEC 60947-1 (2021)  
CSA C22.2 No. 60947-1-13  
UL 60947-4-1  
UL 60947-1  
UL 486A

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

**■ CARATTERISTICHE GENERALI**

Serie Commerciale	Serie COMMAND
Descrizione sintetica	COMANDO FRONTALE LUCCHETTABILE
Tipo	EMERGENZA
Tipo installazione	R

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

Taglia interruttore	Y1
	F1
	D1
Tensione nominale	690V

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

Tipo installazione	R
Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione UL	TYPE 1, 4, 4X
Temperatura di installazione	-25°C/+60°C
Colore	GIALLO/ROSSO

**■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

Diametro	ø22mm
Dimensioni	67x67mm
Flangia	67X67MM

**■ DOWNLOAD**

Istruzioni per l'utilizzo

**■ OPZIONI & NOTE VARIE**

Note catalogo	Forniti senza albero di comando (da acquistare separatamente)
	Maniglia lucchettabile in posizione OFF (3 lucchetti)
	Per interruttore generale e di emergenza.
	Per interruttori versione RETROQUADRO (R)