

590.YM80B2-C

COMANDO FRONTALE
LUCCHETTABILE
IP65 ø22mm ø80mm C1 C2 C3
GENERALE GRIGIO/NERO PER
COMMUTATORE (16A-160A)



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN IEC 60947-3 (2021)
EN IEC 60947-1 (2021)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

■ CARATTERISTICHE GENERALI

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Serie Commerciale | Serie COMMAND |
| Descrizione sintetica | COMANDO FRONTALE LUCCHETTABILE |
| Tipo | GENERALE |
| Tipo installazione | B |

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---------------------|------|
| Taglia interruttore | C1 |
| | C2 |
| | C3 |
| Tensione nominale | 690V |

■ CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|------------------------------|---------------|
| Tipo installazione | B |
| Materiale | TERMOPLASTICO |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Temperatura di installazione | -25°C/+60°C |
| Colore | GRIGIO/NERO |

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

| | |
|------------|-------|
| Diametro | ø22mm |
| Dimensioni | ø80mm |

■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]
Istruzioni per l'utilizzo

■ OPZIONI & NOTE VARIE

| | |
|---------------|---|
| Note catalogo | Per interruttori versione BOX (B) con bloccoporta |
| | Maniglia lucchettabile in posizione OFF (3 lucchetti) |
| | Forniti senza albero di comando (da acquistare separatamente) |