

**590.YU10164E****INTERRUTTORE/SEZIONATORE  
16A 4P Y3 EMERGENZA**

\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN IEC 60947-3 (2021)  
EN IEC 60947-1 (2021)  
CSA C22.2 No. 60947-1-13  
UL 60947-4-1  
CSA C22.2 No. 60947-4-1-14  
UL 60947-1

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

**■ CARATTERISTICHE GENERALI**

Serie Commerciale	Serie COMMAND[UL]
Descrizione sintetica	INTERRUTTORE/SEZIONATORE

**Descrizione**

Interruttore/sezionatore della Serie COMMAND[UL], di tipo EMERGENZA, progettato per garantire sicurezza e affidabilità in ambienti industriali. Questo dispositivo, con una taglia interruttore Y3, è in grado di gestire una corrente nominale di 16A ed è configurato con 4 poli (4P). Il prodotto è equipaggiato con una maniglia diretta, offrendo un controllo intuitivo e sicuro. Per quanto riguarda l'installazione, è possibile il fissaggio su guida DIN o tramite viti, assicurando flessibilità e adattabilità in diverse configurazioni di impianto. La tipologia costruttiva in aria libera contribuisce a una dissipazione ottimale del calore, migliorando l'efficienza operativa e la durata del dispositivo.

Tipo	EMERGENZA
------	-----------

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale	16A
Poli	4P
Taglia interruttore	Y3
Tensione nominale	690V
Corrente di breve durata	1,1kA I <sub>cw</sub> (1s)

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

Tipologia costruttiva	In aria libera
Materiale	TERMOPLASTICO

**■ DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]

**■ OPZIONI & NOTE VARIE**

Note catalogo	Equipaggiato con maniglia diretta
	Fissaggio su guida DIN o con viti