590.YU10254E

INTERRUTTORE/SEZIONATORE
25A 4P Y3 EMERGENZA



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

EN IEC 60947-3 (2021)
EN IEC 60947-1 (2021)
CSA C22.2 No. 60947-1-13
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-1

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie COMMAND[UL]
Descrizione sintetica	INTERRUTTORE/SEZIONATORE
Descrizione	

Interruttore/sezionatore della Serie COMMAND[UL], di tipo emergenza, progettato per garantire sicurezza e affidabilità in ambienti industriali. Questo dispositivo, con una taglia interruttore Y3, è in grado di gestire una corrente nominale di 25A ed è configurato con 4 poli (4P). Il prodotto è equipaggiato con una maniglia diretta, offrendo un controllo intuitivo e sicuro. Per quanto riguarda l'installazione, è possibile il fissaggio su guida DIN o tramite viti, assicurando flessibilità e adattabilità in diverse configurazioni di impianto. La tipologia costruttiva in aria libera contribuisce a un'efficace dissipazione del calore, migliorando la durata e l'affidabilità del dispositivo.

Tipo	EMERGENZA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	25A
Poli	4P
Taglia interruttore	Y3
Tensione nominale	690V
Corrente di breve durata	1,1kA Icw(1s)

CARATTERISTICHE FISICHE

Tipologia costruttiva	In aria libera
Materiale	TERMOPLASTICO

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]

OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	Equipaggiato con maniglia diretta
	Fissaggio su guida DIN o con viti