

**590.YU10324****INTERRUTTORE/SEZIONATORE  
32A 4P Y3 GENERALE**

\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN IEC 60947-3 (2021)  
EN IEC 60947-1 (2021)  
CSA C22.2 No. 60947-1-13  
UL 60947-4-1  
CSA C22.2 No. 60947-4-1-14  
UL 60947-1

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

**■ CARATTERISTICHE GENERALI**

Serie Commerciale	Serie COMMAND[UL]
Descrizione sintetica	INTERRUTTORE/SEZIONATORE

**Descrizione**

Interruttore/sezionatore della Serie COMMAND[UL], di tipo generale, progettato per il mercato nord-americano, con una tipologia costruttiva in aria libera. Questo dispositivo, con una taglia interruttore Y3, è in grado di gestire una corrente nominale di 32A ed è configurato con 4 poli (4P). Il prodotto è equipaggiato con una maniglia diretta, offrendo un controllo intuitivo e sicuro. Per quanto riguarda l'installazione, è possibile il fissaggio su guida DIN o tramite viti, assicurando flessibilità e adattabilità in diverse configurazioni di impianto.

Tipo	GENERALE
------	----------

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale	32A
Poli	4P
Taglia interruttore	Y3
Tensione nominale	690V
Corrente di breve durata	1,1kA Icw(1s)

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

Tipologia costruttiva	In aria libera
Materiale	TERMOPLASTICO

**■ DOWNLOAD**

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)  
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)  
[Disegno tecnico \[STP\]](#)

**■ OPZIONI & NOTE VARIE**

Note catalogo	Equipaggiato con maniglia diretta
	Fissaggio su guida DIN o con viti