

**590.YU10401****INTERRUTTORE/SEZIONATORE  
40A 4° POLO Y3 GENERALE**

\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN IEC 60947-3 (2021)  
EN IEC 60947-1 (2021)  
CSA C22.2 No. 60947-1-13  
UL 60947-4-1  
CSA C22.2 No. 60947-4-1-14  
UL 60947-1

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

**■ CARATTERISTICHE GENERALI**

Serie Commerciale	Serie COMMAND[UL]
Descrizione sintetica	INTERRUTTORE/SEZIONATORE

**Descrizione**

Interruttore/sezionatore della Serie COMMAND[UL], di tipo generale, progettato per gestire una corrente nominale di 40A. Questo dispositivo è configurato con un 4° polo, offrendo una maggiore versatilità nelle applicazioni elettriche. La taglia interruttore Y3 garantisce un'adeguata capacità di gestione della corrente. La tipologia costruttiva in aria libera assicura un'efficace dissipazione del calore e un funzionamento affidabile. Questo prodotto è ideale per l'integrazione in sistemi complessi, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. La Serie COMMAND[UL] rappresenta una soluzione robusta e flessibile per le esigenze del mercato industriale, garantendo prestazioni elevate e conformità agli standard di sicurezza.

Tipo	GENERALE
------	----------

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale	40A
Poli	4° POLO
Taglia interruttore	Y3
Tensione nominale	690V

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

Tipologia costruttiva	In aria libera
Materiale	TERMOPLASTICO

**■ DOWNLOAD**

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)  
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)  
[Disegno tecnico \[STP\]](#)