

**590.YU201254****INTERRUTTORE/SEZIONATORE  
125A 4P Y4 GENERALE**

EN IEC 60947-3 (2021)  
 EN IEC 60947-1 (2021)  
 CSA C22.2 No. 60947-1-13  
 UL 60947-4-1  
 CSA C22.2 No. 60947-4-1-14  
 UL 60947-1

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

**■ CARATTERISTICHE GENERALI**

Serie Commerciale	Serie COMMAND[UL]
Descrizione sintetica	INTERRUTTORE/SEZIONATORE
Descrizione	Interruttore/sezionatore della Serie COMMAND[UL], di tipo generale, progettato per gestire una corrente nominale di 125A. Questo dispositivo, con una taglia interruttore Y4, è configurato con 4 poli (4P) e presenta una tipologia costruttiva in aria libera. Il prodotto è equipaggiato con una maniglia diretta, garantendo un controllo sicuro e intuitivo. Per quanto riguarda l'installazione, è possibile il fissaggio su guida DIN o tramite viti, offrendo flessibilità e adattabilità in diverse configurazioni di impianto.
Tipo	GENERALE

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale	125A
Poli	4P
Taglia interruttore	Y4
Tensione nominale	690V
Tensione di isolamento (Ui)	690VAC
Tensione di impulso (Uimp)	8kV
Corrente di breve durata	1,5kA Icw(1s)
Terminali - Cavi flessibili	10-50mm <sup>2</sup>
Terminali - Cavi rigidi	10-50mm <sup>2</sup>

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

Tipologia costruttiva	In aria libera
Materiale	TERMOPLASTICO

**■ DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
 Disegno tecnico [DWG]  
 Disegno tecnico [STP]

**■ OPZIONI & NOTE VARIE**

Note catalogo	Equipaggiato con maniglia diretta Fissaggio su guida DIN o con viti
---------------	--