

592.R002-03

DEVIATORE UNIPOLARE
DEVIATORE UNIPOLARE 16AX
NO+NC 1xM20+2xM20 II 2GD



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN IEC 60079-0 (2018)
IEC 60079-0 (2017)
EN 60079-7 (2015)
EN IEC 60079-7/A1 (2018)
IEC 60079-7 (2017)
EN 60079-31 (2014)
EN 60079-1 (2014)
IEC 60079-1 (2014)
IEC 60079-31 (2022)
EN 60669-1 (2018)
EN IEC 60079-31 (2024)
IEC 60669-1 (2017)

DIRETTIVA ATEX 2014/34/EU

CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie ROCKER-EX[GD]
Descrizione sintetica	DEVIATORE UNIPOLARE

Descrizione

Il deviatore unipolare della Serie ROCKER-EX[GD] è progettato per l'installazione a parete in ambienti industriali con atmosfere potenzialmente esplosive, classificato come II 2GD per il gruppo e categorie EX, adatto per ambienti con gas e polveri. Realizzato in termoplastico, questo dispositivo offre un grado di protezione IP66, garantendo resistenza agli agenti esterni e una resistenza all'impatto di 7J. Con una corrente nominale di 16AX e una tensione nominale di 250V, il deviatore è disponibile in colore nero per una chiara identificazione visiva. I pressacavi sono disponibili in poliammide e, su richiesta, in acciaio AISI 316L, per una maggiore resistenza in condizioni estreme. Conforme agli standard ATEX, questo deviatore unipolare è progettato per soddisfare i requisiti di sicurezza elevati in ambienti industriali complessi.

Tipo installazione	PARETE
--------------------	--------

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	16AX
Tensione nominale	250V

CARATTERISTICHE EX

Gruppo e categorie EX	II 2GD
-----------------------	--------

CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione	PARETE
Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua
Grado di protezione IP	IP66
Materiale	TERMOPLASTICO
Resistenza all'impatto	7J
Temperatura ambiente Ta min	-35 °C
Temperatura ambiente Ta max	60 °C
GLOW WIRE	GW 960°C
Uscita cavo	1xM20+2xM20
Per cavi	ø10-14mm

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]
Istruzioni per l'utilizzo
Istruzioni per l'utilizzo
Istruzioni per l'utilizzo

OPZIONI & NOTE VARIE

Note	NO+NC
Note catalogo	Pressacavi in poliammide.
	ATEX [ATmosphères EXplosibles]: per applicazioni in atmosfere potenzialmente esplosive.
	Pressacavi disponibili anche in acciaio AISI 316L (su richiesta).