

600.2505-066**ADATTATORE MULTIPLO**

IP66/IP67/IP69 32A 3P+N+T 400V 6h



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN IEC 60309-1:2022
EN IEC 60309-2:2022

DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU
DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie ADAPTO
Descrizione sintetica	ADATTATORE MULTIPLO
Descrizione	

L'adattatore multiplo della Serie ADAPTO è progettato per applicazioni professionali che richiedono elevata affidabilità e sicurezza. Con configurazione 3P+N+T, supporta una corrente nominale di 32A e una tensione nominale di 400V. Il riferimento orario è di 6h, adatto per utilizzi specifici. Con un grado di protezione IP66/IP67/IP69, offre resistenza a polvere, immersione e getti d'acqua ad alta pressione. Realizzato in materiale termoplastico, garantisce durabilità e robustezza. Include un occhiello nella custodia per una facile sospensione, rendendolo versatile per diverse configurazioni di installazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	32A
Poli	3P+N+T
Tensione nominale	400V
Riferimento Orario	6h

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione IP	IP66/IP67/IP69

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

N° uscite disponibili	2 NR
-----------------------	------

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]

OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	Adattatori multipli a 2 uscite Occhiello ricavato nella custodia per sospensione.
---------------	--