

**600.2505-479**

**ADATTATORE MULTIPLIO**  
**IP66/IP67/IP69 16A 2P+T 110V 4h**



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN IEC 60309-1:2022  
 EN IEC 60309-2:2022

DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU  
 DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

## ■ CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie ADAPTO
Descrizione sintetica	ADATTATORE MULTIPLIO
Descrizione	

L'adattatore multiplo della Serie ADAPTO a 2 uscite è progettato per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e sicurezza. Con configurazione 2P+T, supporta una corrente nominale di 16A e una tensione nominale di 110V. Il riferimento orario è di 4h per un utilizzo temporaneo. Con un grado di protezione IP66/IP67/IP69, è resistente a polvere, immersione e getti d'acqua ad alta pressione. Realizzato in materiale termoplastico, offre durabilità e resistenza. Include un occhio nella custodia per una facile sospensione, rendendolo versatile per diverse configurazioni di installazione.

## ■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	16A
Poli	2P+T
Tensione nominale	110V
Riferimento Orario	4h

## ■ CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione IP	IP66/IP67/IP69

## ■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

N° uscite disponibili	2 NR
-----------------------	------

## ■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]  
 Disegno tecnico [DWG]  
 Disegno tecnico [STP]

## ■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	Occhio ricavato nella custodia per sospensione. Adattatori multipli a 2 uscite
---------------	---