

600.3005-064

ADATTATORE MULTIPLIO
IP44/IP54 16A 3P+N+T 400V 6h



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN IEC 60309-2:2022
EN IEC 60309-1:2022

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU

CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie ADAPTO
Descrizione sintetica	ADATTATORE MULTIPLIO
Descrizione	

L'adattatore multiplo della Serie ADAPTO a 3 uscite è progettato per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e sicurezza. Con configurazione 3P+N+T, supporta una corrente nominale di 16A e una tensione nominale di 400V. Il riferimento orario è di 6h, adatto per utilizzi temporanei. Offre un grado di protezione IP44/IP54, garantendo resistenza a spruzzi d'acqua e polvere. Realizzato in materiale termoplastico, assicura durabilità e robustezza. Include un occhiello nella custodia per una facile sospensione, rendendolo versatile per diverse configurazioni di installazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	16A
Poli	3P+N+T
Tensione nominale	400V
Riferimento Orario	6h

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione IP	IP44/IP54

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

N° uscite disponibili	3 NR
-----------------------	------

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]

OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	Adattatori multipli a 3 uscite Occhiello ricavato nella custodia per sospensione.
---------------	--