

600.3005-479

ADATTATORE MULTIPLIO
IP44/IP54 16A 2P+T 110V 4h



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN IEC 60309-2:2022
 EN IEC 60309-1:2022

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
 DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU

■ CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie ADAPTO
Descrizione sintetica	ADATTATORE MULTIPLIO

Descrizione

L'adattatore multiplo della Serie ADAPTO a 3 uscite è progettato per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e sicurezza. Con configurazione 2P+T, supporta una corrente nominale di 16A e una tensione nominale di 110V. Il riferimento orario è di 4h per un utilizzo temporaneo. Offre un grado di protezione IP44/IP54, garantendo resistenza a spruzzi d'acqua e polvere. Realizzato in materiale termoplastico, assicura durabilità e resistenza. Include un occhio nella custodia per una facile sospensione, rendendolo versatile per diverse configurazioni di installazione.

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	16A
Poli	2P+T
Tensione nominale	110V
Riferimento Orario	4h

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione IP	IP44/IP54

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

N° uscite disponibili	3 NR
-----------------------	------

■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
 Disegno tecnico [DWG]
 Disegno tecnico [STP]

■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	Adattatori multipli a 3 uscite Occhio ricavato nella custodia per sospensione.
---------------	---