

600.3505-062.K

ADATTATORE MULTIPLIO
IP66/IP67/IP69 16A 2P+T 230V 6h



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN IEC 60309-2:2022
EN IEC 60309-1:2022

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU

CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie ADAPTO
Descrizione sintetica	ADATTATORE MULTIPLIO
Descrizione	

L'adattatore multiplo della Serie ADAPTO a 3 uscite è progettato per applicazioni professionali che richiedono elevati standard di affidabilità e sicurezza. Con configurazione 2P+T, supporta una corrente nominale di 16A e una tensione nominale di 230V. Il riferimento orario è di 6h, adatto per utilizzi specifici. Offre un grado di protezione IP66/IP67/IP69, garantendo resistenza a polvere e immersione in acqua. Realizzato in materiale termoplastico, assicura durabilità e robustezza. Il colore nero e l'occhiello integrato nella custodia facilitano la sospensione, rendendolo versatile per diverse configurazioni di installazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	16A
Poli	2P+T
Tensione nominale	230V
Riferimento Orario	6h

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione IP	IP66/IP67/IP69

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

N° uscite disponibili	3 NR
-----------------------	------

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]

OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	Colore nero
	Adattatori multipli a 3 uscite
	Occhiello ricavato nella custodia per sospensione.