

**600.3505-064****ADATTATORE MULTIPLIO**

IP66/IP67/IP69 16A 3P+N+T 400V 6h



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN IEC 60309-2:2022  
EN IEC 60309-1:2022

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU  
DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Serie Commerciale	Serie ADAPTO
Descrizione sintetica	ADATTATORE MULTIPLIO
Descrizione	

L'adattatore multiplo della Serie ADAPTO a 3 uscite è progettato per applicazioni professionali che richiedono elevata affidabilità e sicurezza. Con configurazione 3P+N+T, supporta una corrente nominale di 16A e una tensione nominale di 400V. Il riferimento orario è di 6h, adatto per utilizzi specifici. Offre un grado di protezione IP66/IP67/IP69, garantendo resistenza a polvere, immersione e getti d'acqua ad alta pressione. Realizzato in materiale termoplastico, assicura durabilità e robustezza. Include un occhiello nella custodia per una facile sospensione, rendendolo versatile per diverse configurazioni di installazione.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale	16A
Poli	3P+N+T
Tensione nominale	400V
Riferimento Orario	6h

**CARATTERISTICHE FISICHE**

Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione IP	IP66/IP67/IP69

**CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

N° uscite disponibili	3 NR
-----------------------	------

**DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]

**OPZIONI & NOTE VARIE**

Note catalogo	Adattatori multipli a 3 uscite Occhiello ricavato nella custodia per sospensione.
---------------	--