

600.3505-067

ADATTATORE MULTIPLIO
IP66/IP67/IP69 32A 2P+T 230V 6h



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN IEC 60309-2:2022
 EN IEC 60309-1:2022

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
 DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU

■ CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie ADAPTO
Descrizione sintetica	ADATTATORE MULTIPLIO
Descrizione	

L'adattatore multiplo della Serie ADAPTO a 3 uscite è progettato per applicazioni professionali che richiedono elevata affidabilità e sicurezza. Con configurazione 2P+T, supporta una corrente nominale di 32A e una tensione nominale di 230V. Il riferimento orario è di 6h, adatto per utilizzi specifici. Con un grado di protezione IP66/IP67/IP69, offre resistenza superiore a polvere, immersione e getti d'acqua ad alta pressione. Realizzato in materiale termoplastico, garantisce durabilità e robustezza. Include un occhiello nella custodia per una facile sospensione, rendendolo versatile per diverse configurazioni di installazione.

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	32A
Poli	2P+T
Tensione nominale	230V
Riferimento Orario	6h

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione IP	IP66/IP67/IP69

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

N° uscite disponibili	3 NR
-----------------------	------

■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
 Disegno tecnico [DWG]
 Disegno tecnico [STP]

■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	Adattatori multipli a 3 uscite Occhiello ricavato nella custodia per sospensione.
---------------	--