

**600.3505-482****ADATTATORE MULTIPLO**  
**IP66/IP67/IP69 32A 2P+T 110V 4h**

\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN IEC 60309-1:2022  
EN IEC 60309-2:2022

DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU  
DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

**CARATTERISTICHE GENERALI**

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Serie Commerciale     | Serie ADAPTO        |
| Descrizione sintetica | ADATTATORE MULTIPLO |
| Descrizione           |                     |

L'adattatore multiplo della Serie ADAPTO a 3 uscite è progettato per applicazioni professionali che richiedono elevata affidabilità e sicurezza. Con configurazione 2P+T, supporta una corrente nominale di 32A e una tensione nominale di 110V. Il riferimento orario è di 4h, adatto per utilizzi temporanei. Offre un grado di protezione IP66/IP67/IP69, garantendo resistenza a polvere, immersione e getti d'acqua ad alta pressione. Realizzato in materiale termoplastico, assicura durabilità e resistenza. Include un occhiello nella custodia per una facile sospensione, rendendolo versatile per diverse configurazioni di installazione.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                    |      |
|--------------------|------|
| Corrente nominale  | 32A  |
| Poli               | 2P+T |
| Tensione nominale  | 110V |
| Riferimento Orario | 4h   |

**CARATTERISTICHE FISICHE**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Materiale              | TERMOPLASTICO  |
| Grado di protezione IP | IP66/IP67/IP69 |

**CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| N° uscite disponibili | 3 NR |
|-----------------------|------|

**DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]

**OPZIONI & NOTE VARIE**

|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| Note catalogo | Adattatori multipli a 3 uscite                     |
|               | Occhiello ricavato nella custodia per sospensione. |