

**610.4646**

**ADATTATORE SEMPLICE**  
IP44 32A 3P+T 400V 6h



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN IEC 60309-2:2022  
EN IEC 60309-1:2022

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU  
DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU

## ■ CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie ADAPTO
Descrizione sintetica	ADATTATORE SEMPLICE
Descrizione	

La Serie ADAPTO presenta l'Adattatore Semplice, progettato per connessioni temporanee di macchine trifase. Con una corrente nominale di 32A e una tensione nominale di 400V, questo adattatore a 3 poli più terra (3P+T) è dotato di un riferimento orario a 6h e un grado di protezione IP44, garantendo resistenza agli spruzzi d'acqua e alla polvere. Realizzato in materiale termoplastico, consente l'inversione della sequenza delle fasi tra l'alimentazione e la macchina rotante. È ideale per l'uso con betoniere, piccole gru, levigatrici, trapani, seghe circolari, flessibili, saldatrici e vibrator per cemento. Progettato esclusivamente per utilizzi temporanei.

## ■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	32A
Poli	3P+T
Tensione nominale	400V
Riferimento Orario	6h

## ■ CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione IP	IP44

## ■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

N° uscite disponibili	1 NR
-----------------------	------

## ■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]

## ■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	<p>Permettono di invertire la sequenza delle fasi fra l'alimentazione e la macchina rotante. Basta inserire l'invertitore fra la spina della macchina rotante e la presa di alimentazione.</p> <p>Particolarmente utili per collegamenti temporanei o provvisori di macchine alimentate da un sistema trifase come: betoniere, piccole gru, levigatrici, trapani, seghe circolari, flessibili, saldatrici, vibrator per cemento ecc.</p> <p>Solo per uso temporaneo</p>
---------------	---