623.3006-063

ADATTATORE MULTIPLO
IP44 3P+T 16A 400V

* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

IEC 61439-7 (2018)
DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie ADAPTO
Descrizione sintetica	ADATTATORE MULTIPLO
Descrizione	

La Serie ADAPTO presenta l'Adattatore Multiplo, progettato per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e robustezza. Con una tensione nominale di 400V e una corrente nominale di 16A, questo dispositivo a 3 poli più terra (3P+T) garantisce un'ottima performance elettrica. Il grado di protezione IP44 assicura resistenza agli spruzzi d'acqua e alla polvere. Realizzato in termoplastico, l'adattatore è dotato di un interruttore e una maniglia per un facile trasporto. Include pressacavo PG21, fermacavo e morsettiera, con una finestra per 6 moduli DIN e una staffa di supporto in acciaio zincato, offrendo una soluzione completa e versatile per ambienti industriali.

Tipo installazione	SOFFITTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	16A
Tensione nominale	400V
Frequenza d'impiego	50Hz
	60Hz
Poli	3P+T
Unità di alimentazione	Aliment. dir. da int. generale
Pulsante di sgancio	Non previsto
Protezione differenzale	Generale differenziale associa
In disp. ing/tipo apparecchio	MT-diff. 4P 16A 0,03A
Pot. prelevabile rif. Int. Gen	9 KW

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	TERMOPLASTICO
Colore	GRIGIO
Grado di protezione IP	IP44
Tipo installazione	SOFFITTO
Tipologia	Quadri impiego fisso
Versione	Senza cavo e spina

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

N° uscite disponibili	3 NR

DOWNLOAD

Schema elettrico

OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	Completi di pressacavo PG21, fermacavo e morsettiera.
	Finestra 6 moduli DIN.
	Staffa di supporto in acciaio zincato.