

**623.3500-063****ADATTATORE MULTIPLIO  
IP66 3P+T 16A 400V**

\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

**EAC CE**

IEC 61439-7 (2018)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

**■ CARATTERISTICHE GENERALI**

Serie Commerciale	Serie ADAPTO
Descrizione sintetica	ADATTATORE MULTIPLIO

**Descrizione**

La Serie ADAPTO presenta l'Adattatore Multiplo, progettato per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e robustezza. Con una tensione nominale di 400V e una corrente nominale di 16A, questo dispositivo a 3 poli più terra (3P+T) garantisce un'elevata sicurezza operativa grazie al grado di protezione IP66. Realizzato in termoplastico resistente, è dotato di un interruttore e una maniglia per il trasporto. Include pressacavo PG21, fermacavo e morsettiera, con una finestra per 6 moduli DIN. La staffa di supporto in acciaio zincato assicura una solida installazione. Questo adattatore è una soluzione versatile per ambienti industriali esigenti.

Tipo installazione	SOFFITTO
--------------------	----------

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale	16A
Tensione nominale	400V
Frequenza d'impiego	60Hz
	50Hz
Poli	3P+T
Unità di alimentazione	Aliment. dir. da int. generale
Pulsante di sgancio	Non previsto
Protezione differenziale	Non prevista
In disp. ing/tipo apparecchio	MT 3P 16A
Pot. prelevabile rif. Int. Gen	9 KW

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

Materiale	TERMOPLASTICO
Colore	GRIGIO
Grado di protezione IP	IP66
Tipo installazione	SOFFITTO
Tipologia	Quadri impiego fisso
Versione	Senza cavo e spina

**■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

N° uscite disponibili	3 NR
-----------------------	------

**■ DOWNLOAD**

Schema elettrico

**■ OPZIONI & NOTE VARIE**

Note catalogo	Completi di pressacavo PG21, fermacavo e morsettiera. Finestra 6 moduli DIN. Staffa di supporto in acciaio zincato.
---------------	---