

623.3506-062**ADATTATORE MULTIPLIO
IP66 2P+T 16A 230V**

* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

EAC CE

IEC 61439-7 (2018)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie ADAPTO
Descrizione sintetica	ADATTATORE MULTIPLIO
Descrizione	
La Serie ADAPTO presenta l'Adattatore Multiplo, progettato per operare a una tensione nominale di 230V e una corrente nominale di 16A. Questo dispositivo a 2 poli più terra (2P+T) offre un grado di protezione IP66, garantendo resistenza agli agenti esterni. Realizzato in termoplastico, include un interruttore e una maniglia per il trasporto. È dotato di pressacavo PG21, fermacavo e morsetti, con una finestra per 6 moduli DIN. La struttura è supportata da una staffa in acciaio zincato, assicurando robustezza e affidabilità per applicazioni professionali.	
Tipo installazione	SOFFITTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	16A
Tensione nominale	230V
Frequenza d'impiego	50Hz 60Hz
Poli	2P+T
Unità di alimentazione	Aliment. dir. da int. generale
Pulsante di sgancio	Non previsto
Protezione differenziale	Generale differenziale puro
In disp. ing./tipo apparecchio	MT 2P 16A Diff. 2P 25A 0,03A
Pot. prelevabile rif. Int. Gen	3 KW

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	TERMOPLASTICO
Colore	GRIGIO
Grado di protezione IP	IP66
Tipo installazione	SOFFITTO
Tipologia	Quadri impiego fisso
Versione	Senza cavo e spina

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

N° uscite disponibili	3 NR
-----------------------	------

DOWNLOAD

Schema elettrico

OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	Completi di pressacavo PG21, fermacavo e morsetti. Finestra 6 moduli DIN. Staffa di supporto in acciaio zincato.
---------------	--