

**625.3500-059****ADATTATORE MULTIPLIO  
IP66 3P+N+T 16A 400V**

\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

**EAC CE**

IEC 61439-7 (2018)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

**■ CARATTERISTICHE GENERALI**

Serie Commerciale	Serie ADAPTO
Descrizione sintetica	ADATTATORE MULTIPLIO
Descrizione	
L'Adattatore Multiplo della Serie ADAPTO è progettato per installazioni a torretta, offrendo una soluzione robusta e affidabile per ambienti professionali. Realizzato in materiale termoplastico, con configurazione 3P+N+T, supporta una corrente nominale di 16A e una tensione nominale di 400V. Il dispositivo è dotato di un grado di protezione IP66, garantendo una protezione eccellente contro polvere e potenti getti d'acqua, rendendolo ideale per ambienti esigenti. Questo adattatore rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un prodotto di alta qualità e prestazioni affidabili.	
Tipo installazione	A TORRETTA

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale	16A
Tensione nominale	400V
Frequenza d'impiego	60Hz 50Hz
Poli	3P+N+T
Unità di alimentazione	Morsettiera 16mm <sup>2</sup>
Pulsante di sgancio	Non previsto
Protezione differenziale	Non prevista
In disp. ing/tipo apparecchio	MT 4P 16A
Pot. prelevabile rif. Int. Gen	9 KW

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

Materiale	TERMOPLASTICO
Colore	GRIGIO
Grado di protezione IP	IP66
Tipo installazione	A TORRETTA
Tipologia	Quadri impiego fisso
Versione	Su torretta

**■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

N° uscite disponibili	3 NR
-----------------------	------

**■ DOWNLOAD**

Schema elettrico

**■ OPZIONI & NOTE VARIE**

Note catalogo	Completi di pressacavo PG21, fermacavo e morsettiera. Finestra 6 moduli DIN. Torretta non inclusa
---------------	---