

**625.3500-060****ADATTATORE MULTIPLIO  
IP66 3P+N+T 16A 400V**

\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

**EMC CE**

IEC 61439-7 (2018)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

**■ CARATTERISTICHE GENERALI**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Serie Commerciale  | Serie ADAPTO         |
| Descrizione sintetica  | ADATTATORE MULTIPLIO |
| Descrizione  |                      |
| L'Adattatore Multiplo della Serie ADAPTO è progettato per installazioni a torretta, offrendo una soluzione robusta e affidabile per ambienti professionali. Realizzato in materiale termoplastico, con configurazione 3P+N+T, supporta una corrente nominale di 16A e una tensione nominale di 400V. Il dispositivo è dotato di un grado di protezione IP66, garantendo una protezione eccellente contro polvere e potenti getti d'acqua, rendendolo idoneo per ambienti esigenti. Questo adattatore rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un prodotto di alta qualità e prestazioni affidabili. |                      |
| Tipo installazione   | A TORRETTA           |

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Corrente nominale              | 16A                           |
| Tensione nominale              | 400V                          |
| Frequenza d'impiego            | 60Hz<br>50Hz                  |
| Poli                           | 3P+N+T                        |
| Unità di alimentazione         | Morsettiera 16mm <sup>2</sup> |
| Pulsante di sgancio            | Non previsto                  |
| Protezione differenziale       | Non prevista                  |
| In disp. ing/tipo apparecchio  | MT 4P 16A                     |
| Pot. prelevabile rif. Int. Gen | 9 KW                          |

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Materiale              | TERMOPLASTICO        |
| Colore                 | GRIGIO               |
| Grado di protezione IP | IP66                 |
| Tipo installazione     | A TORRETTA           |
| Tipologia              | Quadri impiego fisso |
| Versione               | Su torretta          |

**■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| N° uscite disponibili | 3 NR |
|-----------------------|------|

**■ DOWNLOAD**

Schema elettrico

**■ OPZIONI & NOTE VARIE**

|               |   |
|---------------|---|
| Note catalogo | Completi di pressacavo PG21, fermacavo e morsettiera.<br>Finestra 6 moduli DIN.<br>Torretta non inclusa |
|---------------|---|