

625.3500-062**ADATTATORE MULTIPLIO
IP66 2P+T 16A 230V**

* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

EAC CE

IEC 61439-7 (2018)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie ADAPTO
Descrizione sintetica	ADATTATORE MULTIPLIO

Descrizione

L'Adattatore Multiplo della Serie ADAPTO è progettato per installazioni a torretta, offrendo una soluzione robusta e affidabile per ambienti professionali. Realizzato in materiale termoplastico, con configurazione 2P+T, una corrente nominale di 16A e una tensione nominale di 230V. Il dispositivo è dotato di un grado di protezione IP66, garantendo una protezione superiore contro polvere e potenti getti d'acqua, rendendolo idoneo per ambienti esigenti. Questo adattatore rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un prodotto di alta qualità e prestazioni affidabili.

Tipo installazione	A TORRETTA
--------------------	------------

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	16A
Tensione nominale	230V
Frequenza d'impiego	60Hz 50Hz
Poli	2P+T
Unità di alimentazione	Morsettiera 16mm ²
Pulsante di sgancio	Non previsto
Protezione differenziale	Non prevista
In disp. ing/tipo apparecchio	MT 2P 16A
Pot. prelevabile rif. Int. Gen	3 KW

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	TERMOPLASTICO
Colore	GRIGIO
Grado di protezione IP	IP66
Tipo installazione	A TORRETTA
Tipologia	Quadri impiego fisso
Versione	Su torretta

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

N° uscite disponibili	3 NR
-----------------------	------

DOWNLOAD

Schema elettrico

OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	Completi di pressacavo PG21, fermacavo e morsettiera. Finestra 6 moduli DIN. Torretta non inclusa
---------------	---