

625.3506-059**ADATTATORE MULTIPLIO
IP66 3P+N+T 16A 400V**

* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

EAC CE

IEC 61439-7 (2018)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

■ CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie ADAPTO
Descrizione sintetica	ADATTATORE MULTIPLIO
Descrizione	
L'Adattatore Multiplo della Serie ADAPTO è progettato per installazioni a torretta, offrendo una soluzione robusta e affidabile per ambienti professionali. Realizzato in materiale termoplastico, con configurazione 3P+N+T, supporta una corrente nominale di 16A e una tensione nominale di 400V. Il dispositivo è dotato di un grado di protezione IP66, garantendo una protezione eccellente contro polvere e potenti getti d'acqua, rendendolo idoneo per ambienti esigenti. Questo adattatore rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un prodotto di alta qualità e prestazioni affidabili.	
Tipo installazione	A TORRETTA

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	16A
Tensione nominale	400V
Frequenza d'impiego	60Hz 50Hz
Poli	3P+N+T
Unità di alimentazione	Morsettiera 16mm ²
Pulsante di sgancio	Non previsto
Protezione differenziale	Generale differenziale associa
In disp. ing./tipo apparecchio	MT-diff. 4P 16A 0,03A
Pot. prelevabile rif. Int. Gen	9 KW

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	TERMOPLASTICO
Colore	GRIGIO
Grado di protezione IP	IP66
Tipo installazione	A TORRETTA
Tipologia	Quadri impiego fisso
Versione	Su torretta

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

N° uscite disponibili	3 NR
-----------------------	------

■ DOWNLOAD

Schema elettrico

■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	Completi di pressacavo PG21, fermacavo e morsettiera. Finestra 6 moduli DIN. Torretta non inclusa
---------------	---