

625.4505-003

ADATTATORE MULTIPLIO
IP66 16A 3P+N+T 400V



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

EAC CE

IEC 60309-2 (1999)
 IEC 60309-1 (1999)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

■ CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie ADAPTO
Descrizione sintetica	ADATTATORE MULTIPLIO

Descrizione

L'Adattatore Multiplo della Serie ADAPTO è progettato per installazioni a parete, offrendo una soluzione robusta e affidabile per ambienti professionali. Realizzato in materiale termoplastico, con configurazione 3P+N+T, una corrente nominale di 16A e una tensione nominale di 400V. Il dispositivo è disponibile con un grado di protezione IP66, garantendo una protezione superiore contro polvere e potenti getti d'acqua, rendendolo adatto per ambienti esigenti. Questo adattatore è una scelta eccellente per chi cerca un prodotto di alta qualità e prestazioni affidabili.

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	16A
Poli	3P+N+T
Tensione nominale	400V

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione IP	IP66

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

N° uscite disponibili	4 NR
-----------------------	------

■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	Torretta non inclusa
	Completati di pressacavo PG21, fermacavo e morsettiera.
	Per l'applicazione a torretta non viene fornita la maniglia ed il pressacavo. L'entrata dei cavi è situata nella parte inferiore, in corrispondenza del fissaggio della torretta di sostegno.