

632.1500-000

**CONTENITORE MODULARE
IP66 PARETE BLOCK1 4 MOD.
110x280x95mm**



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 60670-1 (2005)
EN 60670-24 (2013)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

■ CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie BLOCK
Descrizione sintetica	CONTENITORE MODULARE
Tipo installazione	PARETE

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza dissipabile	8W
---------------------	----

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	TERMOPLASTICO
Tipo installazione	PARETE
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK08

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Modularità	BLOCK1
N° moduli	4 MOD.
Dimensioni	110x280x95mm

■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]
Istruzioni per l'utilizzo

■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	Non accetta interruttori Serie COMMAND 63A e maggiori
	Potenza dissipabile calcolata in conformità alla norma IEC EN 62208 e IEC EN 60670-24
	Nelle posizioni evidenziate di grigio preforature per prese 16A (70x87mm), o con opportuno adattamento, prese 32A (84x106mm) e Serie DOMOPLUS
	Preforature con flangia 70x87 mm