

**632.4550-000**

CONTENITORE MODULARE  
IP66 PARETE BLOCK4 11 MOD.  
212x415x105mm



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

**ERAC CE**

EN 60670-1 (2005)  
EN 60670-24 (2014)  
EN 60670-1/A1 (2013)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

### ■ CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie BLOCK
Descrizione sintetica	CONTENITORE MODULARE
Tipo installazione	PARETE

### ■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza dissipabile	14W
---------------------	-----

### ■ CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	TERMOPLASTICO
Tipo installazione	PARETE
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK08

### ■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Modularità	BLOCK4
N° moduli	11 MOD.
Dimensioni	212x415x105mm

### ■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]  
Istruzioni per l'utilizzo

### ■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	<p>Preforature con flangia 70x87 mm</p> <p>Potenza dissipabile calcolata in conformità alla norma IEC EN 62208 e IEC EN 60670-24</p> <p>Nelle posizioni evidenziate di grigio preforature per prese 16A (70x87mm), o con opportuno adattamento, prese 32A (84x106mm) e Serie DOMOPLUS. Gli sfondabili evidenziati in rosso non accettano prese domestiche P40 art. 570.2051</p> <p>Preforature con flangia 50x60 mm</p>
---------------	---