

**632.5520-000**

**CONTENITORE MODULARE  
IP66 PARETE BLOCK5 14 MOD.  
272x414x110mm**



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 60670-1 (2005)  
EN 60670-24 (2013)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

### ■ CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie BLOCK
Descrizione sintetica	CONTENITORE MODULARE
Tipo installazione	PARETE

### ■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza dissipabile	15W
---------------------	-----

### ■ CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	TERMOPLASTICO
Tipo installazione	PARETE
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK08

### ■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Modularità	BLOCK5
N° moduli	14 MOD.
Dimensioni	272x414x110mm

### ■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]  
Istruzioni per l'utilizzo

### ■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	Potenza dissipabile calcolata in conformità alla norma IEC EN 62208 e IEC EN 60670-24
	Preforature con flangia 70x87 mm
	Preforature con flangia 50x60 mm
	Nelle posizioni evidenziate di grigio preforature per prese 16A (70x87mm), o con opportuno adattamento, prese 32A (84x106mm) e Serie DOMOPLUS