

633.1014

INVOLUCRO VUOTO
IP55 PARETE 6 MOD.
145x285x107mm 4 DOMO + 1x63A



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 60670-1 (2005)
EN 60670-24 (2014)
EN 60670-1/A1 (2013)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie ENERBOX
Descrizione sintetica	INVOLUCRO VUOTO
Tipo installazione	PARETE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza dissipabile	9W
---------------------	----

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	TERMOPLASTICO
Tipo installazione	PARETE
Grado di protezione IP	IP55
Grado di protezione IK	IK08

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

N° moduli	6 MOD.
Dimensioni	145x285x107mm

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]

OPZIONI & NOTE VARIE

Note	4 DOMO + 1x63A
Note catalogo	Prefratture laterali (DOMO 50x60mm): 4 sfondabili
	Potenza dissipabile calcolata in conformità alla norma IEC EN 62208 e IEC EN 60670-24
	Per il fissaggio delle prese laterali Serie DOMO (50x60mm) utilizzare apposito accessorio (art. 570.2001)