

**633.2021**

**INVOLUCRO VUOTO**  
**IP55 PARETE 11 MOD.**  
 235x285x107mm 4 DOMO + 2x16-32A



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

**EAC CE**

EN 60670-1 (2005)  
 EN 60670-24 (2014)  
 EN 60670-1/A1 (2013)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

### ■ CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie ENERBOX
Descrizione sintetica	INVOLUCRO VUOTO
Tipo installazione	PARETE

### ■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza dissipabile	15W
---------------------	-----

### ■ CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	TERMOPLASTICO
Tipo installazione	PARETE
Grado di protezione IP	IP55
Grado di protezione IK	IK08

### ■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

N° moduli	11 MOD.
Dimensioni	235x285x107mm

### ■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]  
 Disegno tecnico [DWG]  
 Disegno tecnico [STP]

### ■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note	4 DOMO + 2x16-32A
Note catalogo	Prefratture laterali (DOMO 50x60mm): 2 aperte - 2 sfondabili
	Potenza dissipabile calcolata in conformità alla norma IEC EN 62208 e IEC EN 60670-24
	Per il fissaggio delle prese laterali Serie DOMO (50x60mm) utilizzare apposito accessorio (art. 570.2001)