

633.2025

INVOLUCRO VUOTO
IP55 PARETE 11 MOD.
235x285x107mm 4 DOMO + 2x63A



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 60670-1 (2005)
EN 60670-24 (2014)
EN 60670-1/A1 (2013)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie ENERBOX
Descrizione sintetica	INVOLUCRO VUOTO
Tipo installazione	PARETE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza dissipabile	15W
---------------------	-----

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	TERMOPLASTICO
Tipo installazione	PARETE
Grado di protezione IP	IP55
Grado di protezione IK	IK08

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

N° moduli	11 MOD.
Dimensioni	235x285x107mm

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]

OPZIONI & NOTE VARIE

Note	4 DOMO + 2x63A
Note catalogo	Prefratture laterali (DOMO 50x60mm): 4 sfondabili
	Potenza dissipabile calcolata in conformità alla norma IEC EN 62208 e IEC EN 60670-24
	Per il fissaggio delle prese laterali Serie DOMO (50x60mm) utilizzare apposito accessorio (art. 570.2001)