

633.2044

INVOLUCRO VUOTO
IP55 PARETE 11 MOD.
235x285x107mm 6 DOMO + 2x16-
32A



EN 60670-1 (2005)
EN 60670-24 (2014)
EN 60670-1/A1 (2013)
DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

■ CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie ENERBOX
Descrizione sintetica	INVOLUCRO VUOTO
Tipo installazione	PARETE

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza dissipabile	15W
---------------------	-----

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	TERMOPLASTICO
Tipo installazione	PARETE
Grado di protezione IP	IP55
Grado di protezione IK	IK08

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

N° moduli	11 MOD.
Dimensioni	235x285x107mm

■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]

■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note	6 DOMO + 2x16-32A
Note catalogo	Per il fissaggio delle prese laterali Serie DOMO (50x60mm) utilizzare apposito accessorio (art. 570.2001)
	Potenza dissipabile calcolata in conformità alla norma IEC EN 62208 e IEC EN 60670-24
	Prefratture laterali (DOMO 50x60mm): 4 sfondabili