

**633.2045**

INVOLUCRO VUOTO  
IP55 PARETE 11 MOD.  
235x285x107mm 6 DOMO + 1x16-  
32A + 1x32A



EN 60670-1 (2005)  
EN 60670-24 (2014)  
EN 60670-1/A1 (2013)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

### ■ CARATTERISTICHE GENERALI

---

Serie Commerciale	Serie ENERBOX
Descrizione sintetica	INVOLUCRO VUOTO
Tipo installazione	PARETE

### ■ CARATTERISTICHE TECNICHE

---

Potenza dissipabile	15W
---------------------	-----

### ■ CARATTERISTICHE FISICHE

---

Materiale	TERMOPLASTICO
Tipo installazione	PARETE
Grado di protezione IP	IP55
Grado di protezione IK	IK08

### ■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

---

N° moduli	11 MOD.
Dimensioni	235x285x107mm

### ■ DOWNLOAD

---

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]

### ■ OPZIONI & NOTE VARIE

---

Note	6 DOMO + 1x16-32A + 1x32A
Note catalogo	Per il fissaggio delle prese laterali Serie DOMO (50x60mm) utilizzare apposito accessorio (art. 570.2001)
	Potenza dissipabile calcolata in conformità alla norma IEC EN 62208 e IEC EN 60670-24
	Prefratture laterali (DOMO 50x60mm): 4 sfondabili