

**653.03**

**CASSETTA DI DERIVAZIONE**  
**192x168x80mm IP66/IP67/IP69**  
**GRIGIO LEGA ALLUMINIO**  
**PRESSOFUSO**



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 60670-22 (2006)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

### ■ CARATTERISTICHE GENERALI

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Serie Commerciale     | Serie ALUBOX            |
| Descrizione sintetica | CASSETTA DI DERIVAZIONE |
| Descrizione           |                         |

La cassetta di derivazione della Serie ALUBOX è progettata per installazioni a parete, con dimensioni di 192x168x80mm. Realizzata in lega di alluminio pressofuso, presenta un colore grigio e pareti lisce con coperchio avvolgente. Offre un grado di protezione IP66/IP67/IP69, garantendo elevata resistenza a polvere e acqua. Include viti di fissaggio in acciaio e viti per la messa a terra in acciaio zincato. La guarnizione di tenuta in EPDM espanso è preinstallata nel coperchio. La verniciatura esterna assicura ulteriore protezione e durabilità.

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Tipo installazione | PARETE |
|--------------------|--------|

### ■ CARATTERISTICHE FISICHE

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Grado di protezione generico | Stagno all'immersione     |
| Grado di protezione IP       | IP66/IP67/IP69            |
| Materiale                    | LEGA ALLUMINIO PRESSOFUSO |
| Grado di protezione IK       | IK08                      |
| Tipo installazione           | PARETE                    |
| Colore                       | GRIGIO                    |

### ■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

|            |              |
|------------|--------------|
| Dimensioni | 192x168x80mm |
|------------|--------------|

### ■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]  
 Disegno tecnico [DWG]  
 Disegno tecnico [STP]

### ■ OPZIONI & NOTE VARIE

|               |  |
|---------------|--|
| Note catalogo | Cassetta e coperchio in lega di alluminio pressofuso.  |
|               | Verniciatura esterna   |
|               | Complete di viti di fissaggio coperchio in acciaio e viti per la messa a terra della scatola e del coperchio in acciaio zincato. |
|               | Guarnizione di tenuta in EPDM espanso già montata nell'apposita sede del coperchio.  |
|               | Cassette e coperchi in lega di alluminio con pareti lisce e coperchio avvolgente.  |