


**658.6950-764**

**QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC**  
**IP65 3P+N+T 52A 400V**  
**785x670x400mm**



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 61439-4 (2013-03)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU  
 DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

**■ CARATTERISTICHE GENERALI**

Serie Commerciale	Serie MBOX5
Descrizione sintetica	QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC
Tipo installazione	PARETE

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale	52A
Tensione nominale	400V
Frequenza d'impiego	50Hz 60Hz
Poli	3P+N+T
Unità di alimentazione	Morsettiera 35mm <sup>2</sup>
Pulsante di sgancio	Si
Protezione differenziale	Generale differenziale puro
In disp. ing/tipo apparecchio	Diff. 4P 63A 0,03A MT 4P 63A
Pot. prelevabile rif. Int. Gen	35 KW

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK08
Tipo installazione	PARETE
Tipologia	Quadri impiego fisso
Versione	Prese con fusibili

**■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

Dimensioni	785x670x400mm
N° uscite disponibili	12 NR

**■ DOWNLOAD**

Schema elettrico  
 Istruzioni per l'utilizzo

**■ OPZIONI & NOTE VARIE**

Note catalogo	Quadro con portella
---------------	---------------------