

659.BA5140-02**EROGATORE BLOCK4-OPTIMA**

IP66 2P+T 24A 230V

400x1250x220mm



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



IEC 61439-7 (2018)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie KIOSK
Descrizione sintetica	EROGATORE BLOCK4-OPTIMA
Tipo installazione	A TORRETTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	24A
Tensione nominale	230V
Frequenza d'impiego	60Hz 50Hz
Poli	2P+T
Unità di alimentazione	Morsettiera 16mm ²
Protezione differenziale	Su singola presa o uscita
In disp. ing/tipo apparecchio	Non previsto

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	METALLO VERNICIATO
Colore	GRIGIO
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK10
Tipo installazione	A TORRETTA
Tipologia	Quadri impiego fisso

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni	400x1250x220mm
N° uscite disponibili	4 NR

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
 Disegno tecnico [DWG]
 Disegno tecnico [STP]
 Schema elettrico

OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	Prese con dispositivo di sicurezza "SAFE-IN" (schermi di protezione)
---------------	--