

659.DA5181-03

EROGATORE DOMINO-OPTIMA MET.
IP66 3P+N+T 18A 400V
487x1235x375mm



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



IEC 61439-7 (2018)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
 DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

■ CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie KIOSK
Descrizione sintetica	EROGATORE DOMINO-OPTIMA MET.
Tipo installazione	A TORRETTA

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	18A
Tensione nominale	400V
Frequenza d'impiego	50/60Hz
Poli	3P+N+T
Riferimento Orario	6h
Unità di alimentazione	Morsettiera 16mm ²
Protezione differenziale	Su singola presa o uscita
In disp. ing/tipo apparecchio	SEZ. 4P 63A

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	METALLO VERNICIATO
Colore	GRIGIO
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK10
Tipo installazione	A TORRETTA
Tipologia	Quadri impiego fisso

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni	487x1235x375mm
N° uscite disponibili	8 NR

■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
 Disegno tecnico [DWG]
 Disegno tecnico [STP]
 Schema elettrico

■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	Su richiesta è possibile realizzare versioni con kit idrico (contattare il CIT)
	Prese con dispositivo di sicurezza "SAFE-IN" (schermi di protezione)