

**659.DB5141-02**

**EROGATORE DOMINO-OPTIMA INOX**  
**IP66 3P+N+T 12A 400V**  
**487x1235x375mm**



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



IEC 61439-7 (2018)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU  
 DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

### ■ CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie KIOSK
Descrizione sintetica	EROGATORE DOMINO-OPTIMA INOX
Tipo installazione	A TORRETTA

### ■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	12A
Tensione nominale	400V
Frequenza d'impiego	50/60Hz
Poli	3P+N+T
Riferimento Orario	6h
Unità di alimentazione	Morsettiera 16mm <sup>2</sup>
Protezione differenziale	Su singola presa o uscita
In disp. ing/tipo apparecchio	SEZ. 4P 63A

### ■ CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	ACCIAIO INOX [AISI316L]
Colore	GRIGIO
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK10
Tipo installazione	A TORRETTA
Tipologia	Quadri impiego fisso

### ■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni	487x1235x375mm
N° uscite disponibili	4 NR

### ■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]  
 Disegno tecnico [DWG]  
 Disegno tecnico [STP]  
 Schema elettrico

### ■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	Su richiesta è possibile realizzare versioni con kit idrico (contattare il CIT)
	Prese con dispositivo di sicurezza "SAFE-IN" (schermi di protezione)