

659.DM5221-01COLONNINA PER CAMPEGGIO
IP66 2P+T 12A 230V

IEC 61439-7 (2018)

DIRETTIVA EMC 2014/30/EU
DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU
DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU**■ CARATTERISTICHE GENERALI**

Serie Commerciale	Serie KIOSK
Descrizione sintetica	COLONNINA PER CAMPEGGIO
Tipo installazione	A TORRETTA

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	12A
Tensione nominale	230V
Frequenza d'impiego	60Hz 50Hz
Poli	2P+T
Riferimento Orario	6h
Unità di alimentazione	Morsettiera 10mm ²
Protezione differenziale	Su singola presa o uscita
In disp. ing/tipo apparecchio	Non previsto

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	METALLO VERNICIATO
Colore	GRIGIO
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK07
Tipo installazione	A TORRETTA
Tipologia	Quadri impiego fisso

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

N° uscite disponibili	2 NR
-----------------------	------

■ DOWNLOAD

Schema elettrico
Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]