

**659.SC5241-04**

EROGATORE SMART-C - OMNIA  
IP56 3P+N+T 12A 400V  
580x1400x450mm



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



IEC 61439-7 (2018)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU  
DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

**■ CARATTERISTICHE GENERALI**

Serie Commerciale	Serie KIOSK
Descrizione sintetica	EROGATORE SMART-C - OMNIA
Tipo installazione	A TORRETTA

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale	12A
Tensione nominale	400V
Frequenza d'impiego	50/60Hz
Poli	3P+N+T
Riferimento Orario	6h
Unità di alimentazione	Morsettiera 10mm <sup>2</sup>
Protezione differenziale	Su singola presa o uscita
In disp. ing/tipo apparecchio	SEZ. 4P 40A

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

Materiale	TERMOPLASTICO
Colore	BLU
Grado di protezione IP	IP56
Grado di protezione IK	IK10
Tipo installazione	A TORRETTA
Tipologia	Quadri impiego fisso

**■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

Dimensioni	580x1400x450mm
N° uscite disponibili	4 NR

**■ DOWNLOAD**

Schema elettrico

**■ OPZIONI & NOTE VARIE**

Note catalogo	Su richiesta è possibile realizzare versioni con kit idrico (contattare il CIT)
---------------	---