

**659.SK5123-12**

EROGATORE SMART-K - OPTIMA  
IP56 3P+N+T 16A 400V  
340x810x260mm



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



IEC 61439-7 (2018)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU  
DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Serie Commerciale	Serie KIOSK
Descrizione sintetica	EROGATORE SMART-K - OPTIMA
Tipo installazione	A TORRETTA

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale	16A
Tensione nominale	400V
Frequenza d'impiego	50/60Hz
Poli	3P+N+T
Riferimento Orario	6h
Unità di alimentazione	Morsettiera 10mm <sup>2</sup>
Protezione differenziale	Su singola presa o uscita
In disp. ing/tipo apparecchio	SEZ. 4P 40A

**CARATTERISTICHE FISICHE**

Materiale	TERMOPLASTICO
Colore	BLU
Grado di protezione IP	IP56
Grado di protezione IK	IK10
Tipo installazione	A TORRETTA
Tipologia	Quadri impiego fisso

**CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

Dimensioni	340x810x260mm
N° uscite disponibili	2 NR

**DOWNLOAD**

Schema elettrico

**OPZIONI & NOTE VARIE**

Note catalogo	Su richiesta è possibile realizzare versioni con kit idrico (contattare il CIT)
	Prese con dispositivo di sicurezza "SAFE-IN" (schermi di protezione)