

659.SK5241-04

EROGATORE SMART-K - OMNIA
IP56 3P+N+T 12A 400V
340x810x260mm



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



IEC 61439-7 (2018)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie KIOSK
Descrizione sintetica	EROGATORE SMART-K - OMNIA
Tipo installazione	A TORRETTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	12A
Tensione nominale	400V
Frequenza d'impiego	50/60Hz
Poli	3P+N+T
Riferimento Orario	6h
Unità di alimentazione	Morsettiera 10mm ²
Protezione differenziale	Su singola presa o uscita
In disp. ing/tipo apparecchio	SEZ. 4P 40A

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	TERMOPLASTICO
Colore	BLU
Grado di protezione IP	IP56
Grado di protezione IK	IK10
Tipo installazione	A TORRETTA
Tipologia	Quadri impiego fisso

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni	340x810x260mm
N° uscite disponibili	4 NR

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]
Schema elettrico

OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo Su richiesta è possibile realizzare versioni con kit idrico (contattare il CIT)