

**661.0160-182****QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC**  
**IP55 3P+N+T 160A 400V**

\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 61439-4 (2013-03)

DIRETTIVA EMC 2014/30/EU  
DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU**■ CARATTERISTICHE GENERALI**

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Serie Commerciale     | Serie MEGA                  |
| Descrizione sintetica | QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC |
| Tipo installazione    | SU CAVALLETTO               |

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Corrente nominale             | 160A                |
| Tensione nominale             | 400V                |
| Frequenza d'impiego           | 50Hz                |
|                               | 60Hz                |
| Poli                          | 3P+N+T              |
| Riferimento Orario            | 6h                  |
| Pulsante di sgancio           | Si                  |
| Protezione differenziale      | Su gruppi di uscite |
| In disp. ing/tipo apparecchio | MT 4P 160A          |

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Materiale              | METALLO              |
| Grado di protezione IP | IP55                 |
| Tipo installazione     | SU CAVALLETTO        |
| Tipologia              | Quadri impiego fisso |
| Versione               | Con solo prese       |

**■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| N° uscite disponibili | 16 NR |
|-----------------------|-------|

**■ DOWNLOAD**

Schema elettrico