

**661.0250-101**

**QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC**  
**IP55 3P+N+T 250A 400V**



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 61439-4 (2013-03)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU  
 DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

### ■ CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie MEGA
Descrizione sintetica	QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC
Tipo installazione	SU CAVALLETTO

### ■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	250A
Tensione nominale	400V
Frequenza d'impiego	60Hz 50Hz
Poli	3P+N+T
Unità di alimentazione	Morset. entra/esci 4P 200 mmq
Pulsante di sgancio	No
Protezione differenziale	Su singola e gruppo di uscite
In disp. ing/tipo apparecchio	MT 4P 250A
Pot. prelevabile rif. Int. Gen	150 KW

### ■ CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	METALLO
Grado di protezione IP	IP55
Tipo installazione	SU CAVALLETTO
Tipologia	Quadri impiego fisso

### ■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

N° uscite disponibili	11 NR
-----------------------	-------

### ■ DOWNLOAD

Schema elettrico