

661.0630-059

QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC
IP55 3P+N+T 630A 400V



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 61439-4 (2013-03)

DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

■ CARATTERISTICHE GENERALI

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Serie Commerciale | Serie MEGA |
| Descrizione sintetica | QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC |
| Tipo installazione | SU CAVALLETTO |

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|--------------------------------|---|
| Corrente nominale | 630A |
| Tensione nominale | 400V |
| Frequenza d'impiego | 50Hz 60Hz |
| Poli | 3P+N+T |
| Unità di alimentazione | Morset. entra/esci 4P 100 mmq |
| Pulsante di sgancio | No |
| Protezione differenziale | Su singola e gruppo di uscite Generale conrelé differenziale |
| In disp. ing/tipo apparecchio | SEZ. 4P 630A |
| Pot. prelevabile rif. Int. Gen | 370 KW |

■ CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Materiale | METALLO |
| Grado di protezione IP | IP55 |
| Tipo installazione | SU CAVALLETTO |
| Tipologia | Quadri impiego fisso |
| Versione | Con prese e usc. morsettiera |

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

| | |
|-----------------------|------|
| N° uscite disponibili | 7 NR |
|-----------------------|------|

■ DOWNLOAD

Schema elettrico