

**672.4024.1102**

**CENTRALINO**  
**IP66 PARETE M400 24 MOD.**  
**256x400x140mm GRIGIO**



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 60670-1 (2005)  
 EN 60670-24 (2013)  
 EN 62208 (2011-10)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

## ■ CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie DOMINO IP66 [involucri]
Descrizione sintetica	CENTRALINO

### Descrizione

Il centralino della Serie DOMINO IP66 [involucri] è progettato per installazioni a parete, garantendo un grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK07. Realizzato in materiale termoplastico di colore grigio, supporta fino a 24 moduli. Le dimensioni sono 256x400x140mm. È dotato di una portella fumè standard, etichetta, chiave triangolare e due morsettiere IP00 (5x10mm<sup>2</sup> - 5x16mm<sup>2</sup>). La potenza dissipabile è calcolata in conformità alle norme IEC EN 62208 e IEC EN 60670-24, assicurando prestazioni affidabili in ambienti industriali.

Tipo installazione	PARETE
--------------------	--------

## ■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza dissipabile	30W
---------------------	-----

## ■ CARATTERISTICHE FISICHE

Colore	GRIGIO
Materiale	TERMOPLASTICO
Tipo installazione	PARETE
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK07

## ■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Modularità	M400
N° moduli	24 MOD.
Dimensioni	256x400x140mm

## ■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]  
 Disegno tecnico [DWG]  
 Disegno tecnico [STP]  
 Istruzioni per l'utilizzo  
 Istruzioni per l'utilizzo

## ■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	Potenza dissipabile calcolata in conformità alla norma IEC EN 62208 e IEC EN 60670-24
	.1102: portella fumè (standard), con etichetta, con chiave triangolare, con 2 morsettiere IP00 (5x10mm <sup>2</sup> - 5x16mm <sup>2</sup> )