

**672.5822.1102**

**CONTENITORE MODULARE  
IP66 PARETE M550 24 MOD.  
477x550x150mm GRIGIO**



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 60670-1 (2005)  
EN 60670-24 (2013)  
EN 62208 (2011-10)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

## ■ CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie DOMINO IP66 [involucri]
Descrizione sintetica	CONTENITORE MODULARE

### Descrizione

Il contenitore modulare della Serie DOMINO IP66 [involucri] è progettato per installazioni a parete, offrendo un elevato grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08. Realizzato in materiale termoplastico di colore grigio, il contenitore supporta fino a 24 moduli. Le dimensioni sono 477x550x150mm. È dotato di una portella fumè standard, etichetta, chiave triangolare e due morsettiere IP00 (5x10mm<sup>2</sup> - 5x16mm<sup>2</sup>). Presenta preforature per l'installazione di prese da 16A (70x87mm) e, con adattamenti, di prese da 32A (84x106mm) e prese della Serie DOMOPLUS. La potenza dissipabile è calcolata in conformità alle norme IEC EN 62208 e IEC EN 60670-24.

Tipo installazione	PARETE
--------------------	--------

## ■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza dissipabile	28W
---------------------	-----

## ■ CARATTERISTICHE FISICHE

Colore	GRIGIO
Materiale	TERMOPLASTICO
Tipo installazione	PARETE
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK08

## ■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Modularità	M550
N° moduli	24 MOD.
Dimensioni	477x550x150mm

## ■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]  
Istruzioni per l'utilizzo  
Istruzioni per l'utilizzo

## ■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	Potenza dissipabile calcolata in conformità alla norma IEC EN 62208 e IEC EN 60670-24
	.1102: portella fumè (standard), con etichetta, con chiave triangolare, con 2 morsettiere IP00 (5x10mm <sup>2</sup> - 5x16mm <sup>2</sup> )
	Con preforature per prese 16A (70x87mm) o, con opportuno adattamento, prese 32A (84x106mm) e prese Serie DOMOPLUS