

675.4024B.2012

CENTRALINO
IP40 INCASSO 24 DIN 24+4 MOD.
326x420x95mm BIANCO



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 60670-1 (2005)
EN 60670-24 (2014)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

■ CARATTERISTICHE GENERALI

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Serie Commerciale | Serie DOMINO IP40 [incasso] |
| Descrizione sintetica | CENTRALINO |

Descrizione

Il centralino della SERIE DOMINO IP40 [incasso] è progettato per installazioni a incasso, offrendo una soluzione robusta e affidabile. Realizzato in materiale termoplastico, presenta un colore bianco e supporta 24+4 moduli. Le dimensioni del prodotto sono 326x420x95mm. Il grado di protezione IP40 garantisce una protezione adeguata contro l'ingresso di corpi solidi, mentre il grado di protezione IK06 assicura resistenza agli urti. Include una portella bianca, senza etichetta e senza kit serratura, con due morsettiere IP00 (5x10mm² - 5x16mm²). La potenza dissipabile è di 52W, calcolata in conformità alle norme IEC EN 62208 e IEC EN 60670-24, considerando l'uso di due centralini sovrapposti uniti con apposito accessorio.

| | |
|--------------------|---------|
| Tipo installazione | INCASSO |
|--------------------|---------|

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---------------------|---------------|
| Potenza dissipabile | 52W (74W*) |
|---------------------|---------------|

■ CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|------------------------|---------------|
| Colore | BIANCO |
| Materiale | TERMOPLASTICO |
| Tipo installazione | INCASSO |
| Grado di protezione IP | IP40 |
| Grado di protezione IK | IK06 |

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

| | |
|------------|--------------|
| Modularità | 24 DIN |
| N° moduli | 24+4 MOD. |
| Dimensioni | 326x420x95mm |

■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]
Istruzioni per l'utilizzo

■ OPZIONI & NOTE VARIE

| | |
|---------------|---|
| Note catalogo | Potenza dissipabile calcolata in conformità alla norma IEC EN 62208 e IEC EN 60670-24 |
| | .2012: portella bianca, senza etichetta, senza kit serratura, con 2 morsettiere IP00 (5x10mm ² - 5x16mm ²) |
| | (*) Potenza dissipabile calcolata con 2 centralini sovrapposti e uniti con apposito accessorio. |